






MERGE JQ-O

Pohybové čidlo



● MERGE JQ-O



● těleso: plast

Kanlux		EAN		DKC CZ bez DPH
MERGE JQ-O	07691	5905339076915	bílá	359 Kč

- maximální dosah čidla pohybu je 5m
- maximální horizontální úhel dosahu čidla pohybu je 360°
- možnost nastavení stupně intenzity osvětlení okolí, při kterém zařízení pracuje

- možnost nastavení intervalu svícení od 5s do 6min
- maximální vertikální úhel dosahu čidla pohybu je 120°
- rezistenční zatížení max. 2000W, impedanční zatížení je max. 600W



ALER JQ-30


Pohybové čidlo



● ALER JQ-30-W



● ALER JQ-30-B




● těleso: plast

Kanlux		EAN		DKC CZ bez DPH
ALER JQ-30-W	00460	5905339004604	bílá	349 Kč
ALER JQ-30-B	00461	5905339004611	černá	349 Kč

- maximální dosah čidla pohybu je 10m
- maximální detekční úhel čidla pohybu je 160°

- možnost nastavení intervalu svícení od 8s do 8min
- možnost nastavení stupně intenzity osvětlení okolí, při kterém zařízení pracuje



240 Kanlux

Elektroinstalační materiál / Pohybová čidla