

PSH 100 Universal EL

NÁSTĚNNÉ ZÁSOBNÍKY 30 AŽ 150 L

Č. PRODUKTU: 231153

Nový nástěnný zásobník PSH Universal EL vás díky inteligentní a uživatelsky orientované elektronice a rovněž třístupňové funkci ECO přesvědčí, pokud jde o komfort teplé vody a energetickou účinnost. Montáž nástěnného zásobníku lze provést flexibilně: Lze jej montovat jak ve svislé, tak vodorovné poloze. Nástěnné zásobníky PSH Universal EL zajišťují jako tlakový systém pro zásobování teplotou jednoho nebo více odběrných míst. Nastavování teploty probíhá plynule od 7 °C do 85 °C. Přístroj navíc disponuje funkcemi ochrany před mrazem, rychlého ohřevu a omezení teploty. Vnitřní ocelová nádrž je opatřena speciálním smaltem CoPro a ochrannou anodou k dosažení mimořádně dlouhé životnosti.



Nejdůležitější znaky

Nástěnný zásobník na 100 litrů

Inteligentní, samoučící elektronika

Funkce ECO

Plynulé nastavení teploty

Funkce rychlého ohřevu

K uzavřenému provozu

Nerezové topné těleso

Speciální email CoPro pro zvláště dlouhou životnost nádrží

Včetně pojistného ventilu

Svislá a vodorovná instalace



Typ	PSH 30 Universal EL	PSH 50 Universal EL	PSH 80 Universal EL
Číslo obj.	231150	231151	231152
Jmenovitý objem	30 l	50 l	80 l
Výška	696 mm	951 mm	893 mm
Šířka	380 mm	380 mm	475 mm
Hloubka	392 mm	392 mm	492 mm

Technická data

Příkon ~ 230 V	2,6 kW	3 kW	3 kW
Fáze	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Kmitočet	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Pohotovostní spotřeba energie / 24 h při 65 °C svisle	0,52 kWh	0,76 kWh	0,79 kWh
Pohotovostní spotřeba energie / 24 h při 65 °C vodorovně	0,75 kWh	1,05 kWh	1,07 kWh
Jednookruhový provozní režim	X	X	X
Jednorázový ohřev	X	X	X
Provozní režim s bojlerem	X	X	X
Krytí (IP) vodorovně	IP24	IP24	IP24
Krytí (IP) svisle	IP25	IP25	IP25
Max. dovolený tlak	0,6 MPa	0,6 MPa	0,6 MPa
Hmotnost plná	52 kg	78 kg	114 kg
Barva	bílá	bílá	bílá



Typ	PSH 100 Universal EL	PSH 120 Universal EL	PSH 150 Universal EL
Číslo obj.	231153	231649	231154
Jmenovitý objem	100 l	120 l	150 l
Výška	1045 mm	1200 mm	1435 mm
Šířka	475 mm	475 mm	475 mm
Hloubka	492 mm	492 mm	492 mm

Technická data

Příkon ~ 230 V	3 kW	3 kW	3 kW
Fáze	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Kmitočet	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Pohotovostní spotřeba energie / 24 h při 65 °C svisle	0,91 kWh	1,05 kWh	1,19 kWh
Pohotovostní spotřeba energie / 24 h při 65 °C vodorovně	1,36 kWh	1,31 kWh	1,55 kWh
Jednookruhový provozní režim	X	X	X
Jednorázový ohřev	X	X	X
Provozní režim s bojlerem	X	X	X
Krytí (IP) vodorovně	IP24	IP24	IP24
Krytí (IP) svisle	IP25	IP25	IP25
Max. dovolený tlak	0,6 MPa	0,6 MPa	0,6 MPa
Hmotnost plná	138 kg	163 kg	202 kg
Barva	bílá	bílá	bílá

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **251 116 154**

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.