



**popis výrobku:** pro instalaci rozvodů malého a nízkého napětí  
určena k montáži do rohu mezi dvě stěny místnosti, stěnu a strop nebo podlahu a stěnu  
okraje s měkčeným přístřikem pro lepší přilnutí k podkladu  
délka přizpůsobena standardní výšce místnosti

materiál: PVC - bezolovnaté  
samozhášivost: ano, do 30 s  
teplotní odolnost: -5 - +60 °C  
zkouška žhavou smyčkou: 850 °C  
odolnost proti nárazům: 0,5 J  
stupeň krytí: IP30  
třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F  
vnitřní plocha: 560 mm<sup>2</sup>  
rozteč děrování dna: 200 ±20 mm  
tolerance délky: ±10 mm  
hmotnost: 0,34 kg/m  
certifikace: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12  
skladování: ČSN 64 0090



využití průřezu kanálu (60%):	orientační průměr kabelu (mm)	6	7	8	8,5	9	9,5	10	11	12	13	14	15	16
	množství vložených kabelů	11	8	6	5	5	4	4	3	2	2	2	1	1

**chemická odolnost:** ANO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínální olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíku 20%, transformátorový olej, uhlíčan sodný  
NE: aceton, benzen, chlorované uhlovodíky, tetrachloruhlík

číslo položky	délka	barva	balení	balení - popis	poznámka
<b>LR 30_HD</b>	2,6 m	bilá RAL 9003	26 m	karton	-
<b>8855_HB</b>		bilá RAL 9003	5 / 400 ks	folie / karton	roh vnitřní
<b>8855/3_HB</b>		bilá RAL 9003	5 / 370 ks	folie / karton	roh vnitřní - přístup ze tří stran
<b>8856_HB</b>		bilá RAL 9003	10 / 280 ks	folie / karton	roh vnější