



popis výrobku: pro instalaci rozvodů malého a nízkého napětí
 je určen pro vkládání více kabelů nebo kabelů větších průměrů
 možnost vložení příčky
 rozpěrky REKE 60_HB jsou součástí balení (2 ks) - použití 1 ks na 1 m
 lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par zóny 2
 lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých prachů zóny 22

materiál: PVC - bezolovnaté
samozhášivost: ano, do 30 s
teplotní odolnost: -5 - +60 °C
zkouška žhavou smyčkou: 850 °C
odolnost proti nárazům: 0,5 J
stupeň krytí: IP40
třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F
vnitřní plocha: 2600 mm²
rozteč děrování dna: 200 ±20 mm
tolerance délky: ±10 mm
hmotnost: 0,7 kg/m
certifikace: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12
skladování: ČSN 64 0090



| využití průřezu kanálu (60%): | orientační průměr kabelu (mm) | 6 | 7 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|-------------------------------|----------------------------------|----|----|----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| | množství vložených kabelů | 55 | 40 | 31 | 27 | 24 | 21 | 19 | 16 | 13 | 11 | 10 | 8 | 7 |

chemická odolnost: ANO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínální olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíku 20%, transformátorový olej, uhličitán sodný
 NE: aceton, benzen, chlorované uhlovodíky, tetrachloruhlík

příslušenství: příčky PEKE 60_-C; PKS 70/60_XX

| číslo položky | délka | barva | balení | balení - popis | poznámka |
|---------------------|-------|---------------|-----------------|------------------------|----------------|
| EKE 60X60_HD | 2 m | bílá RAL 9003 | 18 m | karton | - |
| 8541_HB | | bílá RAL 9003 | 2 / 10 / 168 ks | folie / folie / karton | kryt koncový |
| 8542_HB | | bílá RAL 9003 | 2 / 10 / 168 ks | folie / folie / karton | kryt spojovací |
| 8543_HB | | bílá RAL 9003 | 2 / 10 / 120 ks | folie / folie / karton | kryt ohybový |
| 8544_HB | | bílá RAL 9003 | 2 / 92 ks | folie / karton | kryt odbočný |
| 8545_HB | | bílá RAL 9003 | 2 / 10 / 100 ks | folie / folie / karton | roh vnitřní |
| 8546_HB | | bílá RAL 9003 | 2 / 10 / 100 ks | folie / folie / karton | roh vnější |
| REKE 60_HB | | bílá RAL 9003 | 9 / 1260 ks | folie / karton | rozpěrka |