



KU 68 LD/1HF



popis výrobku: krabice určená pro rozvody s napětím do 400 V a s proudem max. 16 A pro objekty se zvýšenou potřebou ochrany osob a majetku
 vstupní otvory z pružného materiálu
 zajištěna vzduchotěsnost prostupu s instalovaným kabelem nebo trubkou
 vhodná pro nízkoenergetické nebo pasivní domy
 zabraňuje proudění vzduchu instalací
 montážní šrouby jsou opatřeny trojchodým závitem pro rychlou instalaci
 při montáži není nutné zahlubovat okraj sádkartonu
 umožňuje montáž dvojzásuvky
 po úpravě lemu možná montáž vícenásobných rámečků (rozteč 71 mm)
 možnost vložení svorkovnice a vložení bezšroubových svorek
 při použití krycího víčka V 68HF dosahuje krytí IP 30

materiál: PP (bezhalogenový, bezolovnatý)

barva: bílá

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -5 - +60 °C

zkouška žhavou smyčkou: 850 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F

hmotnost: 26 g

certifikace: ČSN EN 60 670-1

skladování: ČSN 64 0090

konfigurace: HA - krabice osazeny šrouby pro montáž do sádkartonu a přístrojovými šrouby; 90 ks volně v kartonu

příslušenství: víčko V 68HF
 svorkovnice S-66
 bezšroubové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

pomocné nářadí: vrták do dutých stěn - sestava VDS 68 (unašeč VPTU + pilový vrták VPT 68 + pružina P1)