



popis výrobku: pro instalaci rozvodů malého a nízkého napětí  
 klasický tvar  
 určena pro montáž na stěnu nebo na strop  
 lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par - nebezpečná zóna 2  
 lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu prachu - nebezpečná zóna 22

materiál: PVC - bezolovnaté  
 samozhášivost: ano, do 30 s  
 teplotní odolnost: -5 - +60 °C  
 zkouška žhavou smyčkou: 850 °C  
 odolnost proti nárazům: 0,5 J  
 stupeň krytí: IP40  
 třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F  
 vnitřní plocha: 104 mm<sup>2</sup>  
 rozteč děrování dna: 200 ±20 mm  
 tolerance délky: ±10 mm  
 hmotnost: 0,08 kg/m  
 mechanická ochrana dle ČSN EN 50102: IK06  
 certifikace: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12  
 skladování: ČSN 64 0090



využití průřezu kanálu (60%):	orientační průměr kabelu (mm)	6	7	7,5
	množství vložených kabelů	1	1	1

chemická odolnost: ANO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínální olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíku 20%, transformátorový olej, uhličitan sodný  
 NE: aceton, benzen, chlorované uhlovodíky, tetrachloruhlík

číslo položky	délka	barva	balení	balení - popis	poznámka
<b>LHD 15X10_HC</b>	2 m	bílá RAL 9003	176 m	folie	bez ochranné folie
<b>LHD 15X10_HD</b>	2 m	bílá RAL 9003	128 m	karton	ochranná folie
<b>LHD 15X10_P2</b>	2 m	bílá RAL 9003	128 m	karton	samolepicí páska
<b>8681_HB</b>		bílá RAL 9003	10 / 100 / 2000 ks	folie / folie / karton	kryt koncový
<b>8682_HB</b>		bílá RAL 9003	10 / 100 / 1900 ks	folie / folie / karton	kryt spojovací
<b>8683_HB</b>		bílá RAL 9003	10 / 100 / 2100 ks	folie / folie / karton	kryt ohybový
<b>8684_HB</b>		bílá RAL 9003	10 / 100 / 1200 ks	folie / folie / karton	kryt odbočný
<b>8685_HB</b>		bílá RAL 9003	10 / 1880 ks	folie / karton	roh vnitřní
<b>8686_HB</b>		bílá RAL 9003	10 / 2080 ks	folie / karton	roh vnější