



popis výrobku: pro instalaci rozvodů malého a nízkého napětí
 z požárního hlediska se bezhalogenové lišty používají v prostorách s důrazem na bezpečnost lidí a majetku např.: veřejné budovy, nemocnice, školy, divadla, letištní haly, nákupní centra ...
 klasický tvar
 určena pro montáž na stěnu nebo na strop
 dvojitý zámek víka zvyšuje tuhost lišty a zajišťuje pevnější fixaci víka
 lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par - nebezpečná zóna 2
 lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu prachu - nebezpečná zóna 22

materiál: PC ABS - bezolovnaté
bezhalogenový: ano
samozhášivost: ano, do 30 s
teplotní odolnost: -5 - +60 °C
zkouška žhavou smyčkou: 850 °C
odolnost proti nárazům: 0,5 J
stupeň krytí: IP40
třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F
vnitřní plocha: 1300 mm²
rozteč děrování dna: 200 ±20 mm
tolerance délky: ±10 mm
hmotnost: 0,31 kg/m
mechanická ochrana dle ČSN EN 50102: IK06
certifikace: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12
skladování: ČSN 64 0090



využití průřezu kanálu (60%):	orientační průměr kabelu (mm)	6	7	8	8,5	9	9,5	10	11	12	13	14	15	16
	množství vložených kabelů	27	20	15	13	12	10	9	8	6	5	5	4	3

číslo položky	délka	barva	balení	balení - popis	poznámka
LHD 40X40HF_HD	2 m	bílá RAL 9003	20 m	karton	-
8641HF_HB		bílá RAL 9003	10 / 480 ks	folie / karton	kryt koncový
8642HF_HB		bílá RAL 9003	10 / 260 ks	folie / karton	kryt spojovací
8643HF_HB		bílá RAL 9003	10 / 270 ks	folie / karton	kryt ohybový
8644HF_HB		bílá RAL 9003	10 / 200 ks	folie / karton	kryt odbočný
8645HF_HB		bílá RAL 9003	10 / 140 ks	folie / karton	roh vnitřní
8646HF_HB		bílá RAL 9003	10 / 210 ks	folie / karton	roh vnější