



popis výrobku: slouží k rozdělení vnitřního prostoru kanálů a lišt a tím k lepší manipulaci s vloženými kabely a jejich přehlednosti  
upevnění se provede zacvaknutím příčky do drážky kanálu  
lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par - nebezpečná zóna 2  
lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu prachu - nebezpečná zóna 22

číslo položky: PEKD 40 \_C  
materiál: PVC - bezolovnaté  
samozhášivost: ano, do 30 s  
teplotní odolnost: -5 - +60 °C  
barva: bílá  
délka: 2 m  
tolerance délky: ±10 mm  
balení: 2m / 20 m / 120m  
hmotnost: 0,1 kg/m  
certifikace: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12  
skladování: ČSN 64 0090



chemická odolnost: ANO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínální olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíku 20%, transformátorový olej, uhličitán sodný  
NE: aceton, benzen, chlorované uhlovodíky, tetrachloruhlík

kompatibilní s:  
LH 60X40  
EKD 80X40  
EKD 100X40  
EKD 120X40