



popis výrobku: pro instalaci rozvodů malého a nízkého napětí  
 určen pro uložení silových a sdělovacích obvodů, zabezpečovacího vedení a dalších rozvodů  
 možnost vložení přístrojové krabice a následné montáže běžných typů přístrojů, včetně dvojjásovek  
 možnost vložení příčky nebo stínícího kanálu

materiál: PVC - bezolovnaté  
 samozhášivost: ano, do 30 s  
 teplotní odolnost: -5 - +60 °C  
 zkouška žhavou smyčkou: 850 °C  
 odolnost proti nárazům: 1 J  
 stupeň krytí: IP40  
 třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F  
 vnitřní plocha: 6000 mm<sup>2</sup>  
 rozteč děrování dna: 200 ±20 mm  
 tolerance délky: ±10 mm  
 hmotnost: 1250 g/m  
 certifikace: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12  
 skladování: ČSN 64 0090



|                               |                               |     |     |    |     |    |     |    |    |    |    |    |    |    |
|-------------------------------|-------------------------------|-----|-----|----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| využití průřezu kanálu (60%): | orientační průměr kabelu (mm) | 6   | 7   | 8  | 8,5 | 9  | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|                               | množství vložených kabelů     | 152 | 112 | 86 | 76  | 67 | 60  | 55 | 44 | 38 | 31 | 28 | 24 | 21 |

chemická odolnost: ANO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínální olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíku 20%, transformátorový olej, uhličitán sodný  
 NE: aceton, benzen, chlorované uhlovodíky, tetrachloruhlík

příslušenství: přístrojová krabice KP 80 PK\_HB, KP PK\_HB  
 příčky PEKE 60\_-C; PKS 70/60\_XX; PEP 60\_HD; PEP 60/K\_S  
 stínící kanály SK 40X20\_S, SK 40X33\_S (pouze při použití KP PK\_HB)

| číslo položky         | délka | barva         | balení          | balení - popis         | poznámka       |
|-----------------------|-------|---------------|-----------------|------------------------|----------------|
| <b>PK 130X65 D_HD</b> | 2 m   | bílá RAL 9003 | 6 m             | karton                 | -              |
| <b>8221_HB</b>        |       | bílá RAL 9003 | 2 / 10 / 308 ks | folie / folie / karton | kryt koncový   |
| <b>8222_HB</b>        |       | bílá RAL 9003 | 2 / 10 / 94 ks  | folie / folie / karton | kryt spojovací |
| <b>8223_HB</b>        |       | bílá RAL 9003 | 2 / 40 ks       | folie / karton         | kryt ohybový   |
| <b>8224_HB</b>        |       | bílá RAL 9003 | 2 / 10 / 90 ks  | folie / folie / karton | kryt odbočný   |
| <b>8225_HB</b>        |       | bílá RAL 9003 | 2 / 24 ks       | folie / karton         | roh vnitřní    |
| <b>8226_HB</b>        |       | bílá RAL 9003 | 2 / 50 ks       | folie / karton         | roh vnější     |
| <b>8227_HB</b>        |       | bílá RAL 9003 | 2 / 10 / 170 ks | folie / folie / karton | průchodkový    |